

Gebrauchsanweisung

NC Hydro-Protect-Stone

NC Hydro-Protect-Stone ist ein wasserbasierendes Produkt aus der Nanotechnologie als Verschmutzungsschutz für saugfähige mineralische Untergründe. Die Oberfläche erhält eine weder sicht- noch fühlbare Schicht mit sofortiger wasser- und schmutzabweisender Wirkung. Die imprägnierten, mineralischen Oberflächen besitzen eine dauerhafte Beständigkeit gegen UV-Einwirkung über Jahre hinaus. Anwendbar auf Kalksandstein, Sandstein, Klinker, Beton, Ziegel, Mineralische Putze sowie polierte mineralische Flächen (Granit, Marmor).

Um das beste Ergebnis zu erzielen werden folgende Schritte empfohlen:

Untergrundvorbereitung

Der zu imprägnierende Untergrund sollte handtrocken und sauber sein. Anhaftende Verunreinigungen (Ausblühungen, Algen, Moose) müssen entfernt werden.

Applikation

NC Hydro-Protect-Stone wird durch Sprühen, z. B. mit Airlessgeräten, HVLP-Geräten oder mit Bürsten und Pinseln satt aufgetragen (einheitliche Benetzung der Oberfläche); **hierbei immer von unten nach oben arbeiten!** Die Verträglichkeit sollte in jedem Fall an unauffälliger Stelle geprüft werden.

Die Auftragsmenge von NC Hydro-Protect-Stone hängt vom Untergrund ab. Bei stark porösen und sehr saugfähigen Materialien wird mehr Produkt benötigt als bei glatten, dichten und feinporigen. Übliche Verbrauchsmengen liegen bei etwa 100-200 ml/m². Das Anlegen von Probeflächen wird in jedem Fall angeraten. Dadurch kann der Verbrauch im Einzelfall geprüft werden. Während der Anwendung sollte die Temperatur der Oberfläche und der Luft zwischen +5°C und +40°C betragen.

Trocknung

Nach vollständiger Trocknung hat NC Hydro-Protect-Stone seine volle Wirkung erzielt. (Nach ca. 10 Minuten (bei 20°C) handtrocken.

Reinigung der Werkzeuge

Gerätschaften nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Hinweis:

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Untersuchungen, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.

Nanocoat Marine GmbH
Herlar 30
59558 Lippstadt

Tel.: 02948 940 9004
Mobil: 0171 6951484
Fax: 02948 940 9002

www.nanocoat.de
info@nanocoat.de



Preisliste:

NC Clean + Coat:

Fein abrasiver Reiniger **und** Beschichter für Chrom, Edelstahl, Kunststoffe und stumpfe Lacke

Gebinde	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt	Für ca. m ²
100gr	111.052	17,00	3-6
250gr	111.053	40,00	7,5-15
500gr	111.054	78,00	15-30
1kg	111.055	145,00	30-60

NC Clean-Milk:

Abrasiver Grundreiniger für Lacke und Kunststoffe (ohne Beschichter)

Gebinde	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt	Für ca. m ²
250gr	181.063	23,00	6
500gr	181.064	42,00	12
1kg	181.065	80,00	24

NC Coat:

Transparenter Beschichter für **neue** Lacke, Metall- und Kunststoffoberflächen

Gebinde	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt	Für ca. m ²
80ml	222.092	22,00	3-6
400ml	222.094	104,00	7,5-15
800ml	222.095	205,00	15-30

NC Hydro-Protect-Stone:

Unsichtbare Hydrophobie für offenporige saugende Untergründe wie Stein, Putze, etc.

Gebinde	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt	Für ca. m ²
500ml	222.134	14,65	4-6
1000ml	222.135	29,30	8-12
5000ml	222.136	145,00	40-60