

## Gebrauchsanweisung

### NC UV-Protect

NC UV-Protect ist Oberflächenschutz und –veredelung für ausgebleichte Oberflächen, Metallfassaden, eingefärbte Plastik-/PVC-Elemente usw.  
Verhindert Moos-/Algen- und Streifenbildung. Die Farbpigmente werden reaktiviert und gleichzeitig UV-A und UV-B beständig. Ein weiteres Ausbleichen wird verhindert, die Poren geschlossen, die Reinigungsfähigkeit der behandelten Oberflächen erhöht.  
Verhindert z. B. das Auskreiden/-bleichen von schwarzen Fensterdichtungen, auch im KFZ-Bereich.

#### Um das beste Ergebnis zu erzielen werden folgende Schritte empfohlen:

##### Untergrundvorbereitung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss grundgereinigt werden. Die Fläche muss absolut trocken, sauber, öl- und fettfrei sein.

##### Anwendung:

Vor jedem Gebrauch gut schütteln! Anwendungstemperatur > 12°C, Luftfeuchtigkeit < 80 %. Nicht in voller Sonnenstrahlung anwenden. Dunkle Farben dürfen nicht mehr als 45°C Oberflächentemperatur aufweisen.

NC UV-Protect mit einem Tuch oder Pinsel auf saubere und trockene Fläche auftragen.

Den Vorgang nach Trocknung wiederholen. Verbrauch per m<sup>2</sup> ca. 50-100 g.

Verschmutzungen sind nach der Behandlung leicht zu entfernen. Meistens genügen Wasser und Schwamm.

NC UV-Protect ist giftklassenfrei, 100 % biologisch abbaubar, enthält weder Lösemittel, Teflon, Wachs oder Silikon.

##### Hinweis:

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Untersuchungen, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.  
Vor Frost und starker Sonneneinstrahlung schützen.

Nanocoat Marine GmbH  
Herlar 30  
59558 Lippstadt

Tel.: 02948 940 9004  
Mobil: 0171 6951484  
Fax: 02948 940 9002

[www.nanocoat.de](http://www.nanocoat.de)  
[info@nanocoat.de](mailto:info@nanocoat.de)



## Preisliste:

### **NC UV-Protect:**

Schutz/-veredelung für ausgebleichte Oberflächen, verhindert z. B. das Ausbleichen/-kreiden von schwarzen Fensterdichtungen, auch im KFZ-Bereich

Gebinde	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt	Für ca. m <sup>2</sup>
100ml	292.032	11,75	1-3
250ml	292.033	29,30	8-10

### **NC Clean + Coat:**

Fein abrasiver Reiniger **und** Beschichter für Chrom, Edelstahl, Kunststoffe und stumpfe Lacke

Gebinde	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt	Für ca. m <sup>2</sup>
100gr	111.052	17,00	3-6
250gr	111.053	40,00	7,5-15
500gr	111.054	78,00	15-30
1kg	111.055	145,00	30-60

### **NC Coat:**

Transparenter Beschichter für **neue** Lacke, Metall- und Kunststoffoberflächen

Gebinde	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt	Für ca. m <sup>2</sup>
80ml	222.092	22,00	8-10
400ml	222.094	104,00	40-50
800ml	222.095	205,00	80-100

### **NC Clean Milk:**

Abrasiver Grundreiniger für Lacke und Kunststoffe

Gebinde	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt	Für ca. m <sup>2</sup>
250gr	181.063	23,00	6
500gr	181.064	42,00	12
1kg	181.065	80,00	24

### **NC TEX:**

Textil-Imprägnierung für Baumwolle, Leder,

Polyester, Mischgewebe etc.

Gebinde	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt	Für ca. m <sup>2</sup>
450ml	213.224	42,00	1,5-3